



MOBILE „DATENFÄNGER“


Schutzart IP 65

Mit Dichtungs-Set (Zubehör) und bei Ausführungen II-IV in Verbindung mit der Klebefolie für die Displayscheibe.

Max. Platinenmaße (L x B in mm)

	Unterteil	Oberteil
S	142/104 x 72	141 x 72
M	165/115 x 90	184 x 90
L	237/190 x 108	241 x 110

(ohne/mit Batteriefach, Domaussparung unberücksichtigt)



aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com

DAS PRODUKT

Unter der Bezeichnung DATEC-MOBIL-BOX wurde eine Gehäuseserie entwickelt, die exakt auf den Bereich der mobilen Datenerfassung zugeschnitten ist.

Die Gehäuse vereinen robuste Funktionalität mit Design, das von iF in Hannover (International Forum Design) ausgezeichnet wurde.

IHRE VORTEILE

Einbau standardisierter LCDs möglich (Kontaktadressen www.okw.com).

Displayscheiben schützen die eingebauten Anzeigen und ermöglichen die hohe Schutzart IP 65 im Anzeigenbereich.

Plane Flächen für Schnittstellen.

Vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur.

Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile. Europakartenformat bei Größe L.



DATEC-MOBIL-BOX

DATEC-MOBIL-BOX	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung (Maße in mm)			Material	Bestell-Nummer		
	L	B	H	Batterie-fach	für LCD Typ*1	max. Folienmaße		grauweiß RAL 9002	schwarz RAL 9005	
	S	152	83	33,5	I	2 x AA/1 x 9 V (geschlossen)	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 107	A 90 73 109
		152	83	33,5	II	2 x AA/1 x 9 V 2"-LC-Glas	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 207	A 90 73 209
		152	83	33,5	III	2 x AA/1 x 9 V 2 x 20 Miniatur	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 307	A 90 73 309
		152	83	33,5	IV	2 x AA/1 x 9 V 4 x 20 Miniatur	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 407	A 90 73 409
		152	83	33,5	I	– (geschlossen)	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 117	A 90 73 119
		152	83	33,5	II	– 2"-LC-Glas	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 217	A 90 73 219
		152	83	33,5	III	– 2 x 20 Miniatur	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 317	A 90 73 319
		152	83	33,5	IV	– 4 x 20 Miniatur	129,00 x 67,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 73 417	A 90 73 419
	M	195	101	44	I	• (Zubehör) (geschlossen)	167,70 x 80,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 74 107	A 90 74 109
		195	101	59	I	• (Zubehör) (geschlossen)	167,70 x 80,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 74 127	A 90 74 129
		195	101	44	II	• (Zubehör) 2 x 16 Standard	167,70 x 80,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 74 207	A 90 74 209
		195	101	59	II	• (Zubehör) 2 x 16 Standard	167,70 x 80,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 74 227	A 90 74 229
		195	101	44	III	• (Zubehör) 2 x 16 Kompakt	167,70 x 80,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 74 307	A 90 74 309
	L	252	121	50	I	4 x AA/1 x 9 V (geschlossen)	218,70 x 100,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 75 107	A 90 75 109
		252	121	50	II	4 x AA/1 x 9 V 4 x 20	218,70 x 100,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 75 207	A 90 75 209
		252	121	50	I	– (geschlossen)	218,70 x 100,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 75 117	A 90 75 119
		252	121	50	II	– 4 x 20	218,70 x 100,70	ABS (UL 94 HB)	A 90 75 217	A 90 75 219

DATEC-MOBIL-BOX ZUBEHÖR

Artikel	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer						
		S	M	L				
① Batteriefach-Set	ABS, grauweiß, für 4 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA), Kontaktfedern vernickelt*2	–	A 93 45 217	–				
② Batteriefach	ABS, grauweiß, für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3)	–	A 91 74 003	–				
③ Kontaktfedern-Set	ABS, grauweiß, für 2 x 9 V-Flachbatterien (PP3)	–	A 91 74 002	–				
	vernickelt, für 2 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA)	A 91 90 011	–	–				
	vernickelt, für 4 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA)*2	–	–	A 91 90 012				
	verzinkt, für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3)	–	A 91 74 006	–				
④ 9 V-Kontaktierungs-Set	verzinkt, für 2 x 9 V-Flachbatterien (PP3)	–	A 91 61 002	–				
	für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3), bietet Polungs- und Verdrehungsschutz	A 91 73 010	–	–				
⑤ Druckknopfanschluss	für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3)	A 91 60 003	A 91 60 003	A 91 60 003				
⑥ Distanzteil	Zell-PE selbstklebend, gibt Mignon-Zellen (AA) sicheren Halt	A 92 50 250	–	–				
⑦ Dichtungs-Set	dicht bis IP 65	A 91 73 001	A 91 74 001	A 91 75 001				
⑧ Aufstellbügel	grauweiß, 2 Aufnahmebohrungen ø 4,2 mm sind erforderlich	A 92 50 907	A 92 50 907	–				
	schwarz, 2 Aufnahmebohrungen ø 4,2 mm sind erforderlich	A 92 50 909	A 92 50 909	–				
⑨ Anti-Rutsch-Füßchen	transparent, selbstklebend, für das Gehäuse bei Anwendung mit Aufstellbügel	A 92 07 150	A 92 07 150	–				
⑩ Wandhalter-Set (ausgenommen Größe M, 59 mm hoch)	ABS, grauweiß, zur sicheren Ablage der Gehäuse	A 92 26 237	A 92 26 227	A 92 26 127				
	ABS, schwarz, zur sicheren Ablage der Gehäuse	A 92 26 239	A 92 26 229	A 92 26 129				
⑪ Protector	Elastomer, vulkanfarben, fängt Stöße ab und schützt Oberflächen	–	–	A 91 75 108				
⑫ Displayscheibe (Acrylglas, Set mit Klebefolie für Schutzart IP 65)	für LCD Typ *1		2"-LC-Glas	2 x 16 Kompakt	2 x 16 Standard	4 x 16 Standard	2 x 20 Miniatur	4 x 20 ...
	S Umrandung grauweiß	A 91 73 007	–	–	–	–	A 91 73 307	A 91 73 407
	S Umrandung schwarz	A 91 73 009	–	–	–	–	A 91 73 309	A 91 73 409
	M Umrandung grauweiß	–	A 91 74 307	A 91 74 007	A 91 74 407	–	–	–
	M Umrandung schwarz	–	A 91 74 309	A 91 74 009	A 91 74 409	–	–	–
	L Umrandung grauweiß	–	–	–	–	–	–	A 91 75 007
L Umrandung schwarz	–	–	–	–	–	–	A 91 75 009	



*1 Montage auf vorhandenen Schraubdomen im Oberteil. Eine Liste der passenden Standard-LCDs und Kontaktadressen siehe Internet www.okw.com.

*2 DIN EN 60601 konform (Kurzschluss durch falsches Einlegen der Batterien ausgeschlossen).