




## SCHNELLE, EINFACHE BESTÜCKUNG

### Max. Platinenmaße (L x B in mm)

Typen	Unterteil	Oberteil (nur Typ H)
100 N, H	43 x 76	–
120 N, H, S	58 x 96	58 x 94
120 A	57 x 106	–
150 N, H	73 x 126	72 x 142
150 A	67 x 138	–
189 N, H, L	103 x 160	102 x 158/ 101 x 180
210 A	109 x 194	–



aktuelle Zeichnungen im Internet  
[www.okw.com](http://www.okw.com)

### DAS PRODUKT

OKW-FLACHGEHÄUSE sind eine ausgesprochen preiswerte Verpackung für Ihre Elektronik.

Die seitlich offenen Unterteile sind besonders vorteilhaft für alle Bestückungs- und Servicearbeiten.

Unterschiedliche Größen, Höhen und Ausführungen ermöglichen zweckmäßige und praktische Anwendungen.

### TYPEN

Mit niedrigem (N) und höherem (H) Oberteil. Ausführungen mit Griffbügel für bedienungsfreundliche Schräglage oder zum bequemen Tragen.

Mit Lüftungsschlitzen für Bauteile mit starker Wärmeentwicklung (189 L).


Mit Schlitzen auf der Oberseite für Kleingeräte mit Signalton (120 S).


Schraubenlose Aluminium-Frontplatten-Montage. Separate Frontplatte leicht zu bearbeiten. Bedienelemente und Beschriftung sind durch den erhöhten Gehäuserand geschützt (A).






## FLACHGEHÄUSE

FLACHGEHÄUSE N/H	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung (Maße in mm)		Material	Bestell-Nummer grauweiß RAL 9002/ kieselgrau RAL 7032	
	L	B	H	Griffbügel	Platinenmaße Unter-/Oberteil			
	100 N	100	50	25	I –	76 x 43 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 10 065
	100 H	100	50	40	I –	76 x 43 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 11 065
	120 N	120	65	40	I –	96 x 58 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 20 065
	120 H	120	65	65	I –	96 x 58 / 94 x 58	ABS (UL 94 HB)	A 90 21 065
	150 N	150	80	50	I –	126 x 73 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 30 065
		150	80	50	II •	126 x 73 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 30 165
		150	80	55	I –	126 x 73 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 32 065
	150 H	150	80	80	I –	126 x 73 / 142 x 72	ABS (UL 94 HB)	A 90 31 065
	189 N	189	110	60	I –	160 x 103 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 40 065
		189	110	60	II •	160 x 103 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 40 165
		189	110	70	I –	160 x 103 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 43 065
	189 H	189	110	97	I –	160 x 103 / 158 x 102	ABS (UL 94 HB)	A 90 41 065
		189	110	97	II •	160 x 103 / 158 x 102	ABS (UL 94 HB)	A 90 41 165
		189	110	120	I –	160 x 103 / 180 x 101	ABS (UL 94 HB)	A 90 42 065

FLACHGEHÄUSE S/L	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung (Maße in mm)		Material	Bestell-Nummer grauweiß RAL 9002/ kieselgrau RAL 7032	
	L	B	H	...schlitze	Platinenmaße Unter-/Oberteil			
	120 S	120	65	40	Akustikschlitze	96 x 58 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 20 265
	189 L	189	110	70	Lüftungsschlitze	160 x 103 / –	ABS (UL 94 HB)	A 90 43 265

FLACHGEHÄUSE A	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung (Maße in mm)		Material	Bestell-Nummer grauweiß RAL 9002/ kieselgrau RAL 7032	
	L	B	H	Frontplatte	Platinenmaße Unter-/Oberteil			
	120 A	120	65	40	– (Zubehör)	106 x 57 / –	ABS (UL 94 HB)	A 95 20 165
	150 A	150	85	45	– (Zubehör)	138 x 67 / –	ABS (UL 94 HB)	A 95 30 165
	210 A	210	125	70	– (Zubehör)	194 x 109 / –	ABS (UL 94 HB)	A 95 40 165

## FLACHGEHÄUSE ZUBEHÖR

Artikel	für FLACHGEHÄUSE	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer
① Frontplatte	120 A	Al matt eloxiert, 113 x 58 x 1 mm, 1 Stück	A 91 95 201
	150 A	Al matt eloxiert, 141,8 x 71,6 x 1,5 mm, 1 Stück	A 91 95 301
	210 A	Al matt eloxiert, 201 x 116 x 1,5 mm, 1 Stück	A 91 95 401
② Schnappverschluss	189 N/H/L	ersetzt die Verschraubung von Ober- und Unterteil*2, 1 Stück	A 91 00 008
③ Montagesatz*3	100 H, 120 N	4 Schrauben und Eindrückmutter	A 91 20 000
	150 N (A90 30 ...)	4 Schrauben und Eindrückmutter	A 91 30 000
	150 N (A 90 32 ...)	4 Schrauben und Eindrückmutter	A 91 32 000
	189 N (A 90 40 ...)	4 Schrauben und Eindrückmutter	A 91 40 000



universelles Zubehör **Seiten 178-187**

\*1 FLACHGEHÄUSE A: Bei Wandmontage lässt sich der Gehäuserahmen von der Seite mit dem Unterteil verschrauben.

\*2 Vier in die Stehbolzen des Oberteils eingeschraubte und im Unterteil einrastende Kunststoffplinte ersetzen die Schraubverbindung. Dadurch lässt sich das Oberteil problemlos von vorn befestigen – ein besonderer Vorteil bei Wandmontage des Gehäuses. Nur für FLACHGEHÄUSE 189 N/H/L mit Gewindebuchsen geeignet.

\*3 Der Montagesatz ermöglicht bei Wandbefestigung eine Verschraubung des Gehäuses von vorn. Sonderanfertigung bzw. nachträgliche Bearbeitung auf Anfrage.