

HAND-TERMINAL

Bestelldaten auf Seite 132

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



DIE ROBUSTE „GRIFFIGKEIT“



DAS PRODUKT

Das HAND-TERMINAL ist prädestiniert für Elektronik-Komponenten, die ein robustes Handgehäuse erfordern.

Technische Feinheiten bei der Griffgestaltung sorgen für ein angenehmes tägliches Arbeiten und erlauben auch mal zuzupacken, wenn's erforderlich ist.

Für den Einbau vorgefertigter, kompletter Elektronik-Einheiten steht eine Frontplatten-Ausführung zur Verfügung.

IHRE VORTEILE

Robuste Gehäuse aus schlagzähem Material.

Großer, vertieft liegender Bereich an der Frontseite für den Einbau und Schutz der Schnittstellen, Kabelverschraubungen, Steckverbinder etc.

Geeignet für Not-Aus und Zustimmungstaster.

Wahlweise ohne/mit Batteriebetrieb.

Optimale Gewichtsverteilung.


Schutzart IP 65

In Verbindung mit den als Zubehör erhältlichen Dichtungs-Sets (Gehäuse, Frontplatte).

Max. Platinenmaße (L x B/B₂ in mm)

	Unter- oder Oberteil
M	206 x 106/93

(Platine entweder im Ober- oder im Unterteil, Domaussparung unberücksichtigt)




aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com

Informationen auf Seite 30



HAND-TERMINAL

HAND-TERMINAL	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung Oberteil	Material Ober- und Unterteil	Bestell-Nummer	
	L	B	H			grauweiß RAL 9002	schwarz RAL 9005
 M	220	120	65	I geschlossen	Blend PC+ABS (UL 94 V-0)	A 90 46 107	A 90 46 109
	220	120	65	II offen*1	Blend PC+ABS (UL 94 V-0)	A 90 46 207	A 90 46 209

HAND-TERMINAL ZUBEHÖR

Artikel	für HAND-TERMINAL	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer		
① Frontplatte	M	Al, matt eloxiert, 2 mm stark, für Gehäuse-Ausführung II, 1 Frontplatte	A 91 46 101		
② Dichtungs-Set	M	für das Gehäuse, dicht bis IP 65	A 91 46 106		
③ Dichtung	M	für die Frontplatte, dicht bis IP 65	A 91 46 206		
④ Druckknopfanschluss	M	für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3)	A 91 60 003		
⑤ Distanzteil	M	Zell-PE selbstklebend, gibt allen Batterien sicheren Halt	A 92 50 250		
			für 4 x 1,5 V (AA)	für 1 x 9 V (PP3)	für 2 x 9 V (PP3)
⑥ Batteriefach-Set	M	ABS, grauweiß, Kontaktfedern vernickelt**2	A 93 45 217	–	–
⑦ Batteriefach	M	ABS, grauweiß	–	A 91 74 003	A 91 74 002
⑧ Kontaktfedern-Set	M	verzinkt	–	A 91 74 006	A 91 61 002

universelles Zubehör **Seiten 178-187**

*1 Mit Rahmendeckel für den Einsatz einer Al-Frontplatte (Zubehör). Sichtbarer Frontplattenausschnitt entspricht vertieftem Bedienfeld der Folientastatur. Frontplatten-Montage von hinten. Das Montage-Set liegt dem Gehäuse bei.

**2 DIN EN 60601 konform (Kurzschluss durch falsches Einlegen der Batterien ausgeschlossen).