

Bestelldaten auf Seite 144

**OKW**  
GEHÄUSE  
SYSTEME



## INDUSTRIEQUALITÄT



### DAS PRODUKT

Als Klemmen- und Elektronikgehäuse bietet das IN-BOX-Programm viele verschiedene Optionen.

### IHRE VORTEILE

9 Basisgehäuse in Hochglanzoptik und verschiedenen Höhen.

Zwei Standardmaterialien:  
ABS (UL 94 HB) oder PC (V-2).

Oberteil in der Gehäusefarbe oder transparent.

Rationeller Schnellverschluss aus Edelstahl.

Vertieft liegende Fläche zum Schutz der Folientastatur.

### Schutzart IP 66/67

Dichtung bereits im Oberteil eingeschäumt.



### Hohe Schlagfestigkeit

**IK07**  
(ABS)

Schlagenergie  
2 Joule.

**IK08**  
(PC)

Schlagenergie  
5 Joule.






## GROSSE AUSWAHL

### Größen (mm)

Länge	Breite	Höhe(n)
84	82	55/85
122	82	55/85
124	122	55/85
162	82	55/85
	122	90
202	122	75/90
	152	90
252	162	90/120
302	232	90/110



### IHRE VORTEILE

Direkte Wandmontage oder außenliegende Befestigung mit Wandlaschen (Zubehör). Bei Bedarf Innenscharnier (Zubehör) einsetzbar.

Optional Plombier-Set zum Sichern der Gehäuse vor unberechtigtem Zugriff.

Normschienen und Montageplatten für individuelle Einbaukonfiguration als Zubehör.

### ANWENDUNGEN


Prädestiniert für Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau, Sicherheitstechnik etc.

Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. als digitale und analoge Messgeräte, für Sensoranwendungen, als Schnittstellengehäuse, Alarmgeräte etc.





## IN-BOX

IN-BOX*1	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung (Maße in mm) max. Platinenmaße Unterteil	ABS (UL 94 HB)	Bestell-Nummer	PC (V-2)
	L	B	H		RAL 7035	ABS/PC RAL 7035/transp.	RAL 7035
	84	82	55	53 x 73	C 70 08 011	C 70 08 014	C 70 08 012
	84	82	85	53 x 73	C 70 08 021	C 70 08 024	–
	122	82	55	91 x 73	C 70 12 011	C 70 12 014	C 70 12 012
	122	82	85	91 x 73	C 70 12 021	C 70 12 024	–
	124	122	55	93 x 113	C 70 13 031	C 70 13 034	C 70 13 032
	124	122	85	93 x 113	C 70 13 051	C 70 13 054	–
	162	82	55	131 x 73	C 70 16 011	C 70 16 014	C 70 16 012
	162	82	85	131 x 73	C 70 16 021	C 70 16 024	–
	162	122	90	131 x 113	C 70 16 061	C 70 16 064	C 70 16 062
	202	122	75	171 x 113	C 70 20 041	C 70 20 044	C 70 20 042
	202	122	90	171 x 113	C 70 20 061	C 70 20 064	–
	202	152	90	171 x 143	C 70 21 071	C 70 21 074	C 70 21 072
	252	162	90	220,5 x 152,5	C 70 25 081	C 70 25 084	C 70 25 082
	252	162	120	220,5 x 152,5	C 70 25 091	C 70 25 094	–
	302	232	90	270,5 x 222,5	C 70 30 101	C 70 30 104	C 70 30 102
	302	232	110	270,5 x 222,5	C 70 30 111	C 70 30 114	–

## IN-BOX ZUBEHÖR

Artikel	für IN-BOX	Typ TH 35		Typ TH 15	
		Ausführung	Bestell-Nr.	Ausführung	Bestell-Nummer
① Normschiene je 1 St.	84 x 82	Stahl, 66 x 35 x 7,5 mm	C 71 10 077	Stahl, 66 x 15 x 5,5 mm	C 71 10 087
	122 x 82	Stahl, 104 x 35 x 7,5 mm	C 71 11 077	Stahl, 104 x 15 x 5,5 mm	C 71 11 087
	124 x 122	Stahl, 108 x 35 x 7,5 mm	C 71 12 077	Stahl, 108 x 15 x 5,5 mm	C 71 12 087
	162 x 82, 162 x 122	Stahl, 144 x 35 x 7,5 mm	C 71 13 077	Stahl, 144 x 15 x 5,5 mm	C 71 13 087
	202 x 122	Stahl, 184 x 35 x 7,5 mm	C 71 15 077	Stahl, 184 x 15 x 5,5 mm	C 71 15 087
	202 x 152	Stahl, 168 x 35 x 7,5 mm	C 71 16 077	Stahl, 168 x 15 x 5,5 mm	C 71 16 087
	252 x 162	Stahl, 220 x 35 x 7,5 mm	C 71 17 077	Stahl, 220 x 15 x 5,5 mm	C 71 17 087
	302 x 232	Stahl, 283,5 x 35 x 7,5 mm	C 71 18 077	Stahl, 283,5 x 15 x 5,5 mm	C 71 18 087
② Montageplatte	84 x 82	Isolierstoff, 73 x 53 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 10 056	
	122 x 82	Isolierstoff, 91 x 73 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 11 056	
	124 x 122	Isolierstoff, 113 x 93 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 12 056	
	162 x 82	Isolierstoff, 131 x 73 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 13 056	
	162 x 122	Isolierstoff, 131 x 113 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 14 056	
	202 x 122	Isolierstoff, 171 x 113 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 15 056	
	202 x 152	Isolierstoff, 171 x 143 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 16 056	
	252 x 162	Isolierstoff, 220,5 x 152,5 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 17 056	
	302 x 232	Isolierstoff, 270,5 x 222,5 x 2,5 mm, 1 St.		C 71 18 056	
③ Befestigungsglaschen	alle Größen	für eine außen liegende Wandbefestigung, 4 St. inkl. Befestigungselemente als Set		C 71 00 092	
④ Innenscharnier	124 x 122, 162 x 122, 202 x 122 – 302 x 232	zum Umrüsten des Gehäuseoberteils zur Klapptür, 2 Scharniere inkl. Befestigungselemente als Set		C 71 00 142	
⑤ Plombier-Set	84 x 82 – 162 x 82	zum Sichern der Gehäuse vor unberechtigtem Zugriff, je 1 Set		C 71 00 128	
	162 x 122 – 302 x 232			C 71 00 138	
⑥ Schraube	alle Größen	ø 3,9 x 9 mm, zur Befestigung der Normschiene, Montage- platten, Platinen etc., 1 St.		C 71 00 167	

\*1 max. Folienmaße siehe Internet [www.okw.com](http://www.okw.com)