




ZIELGERICHTET

Schutzart IP 41

Max. Platinenmaße (L x B in mm)

	Oberteil
M	74 x 74/27



DAS PRODUKT

Beispielhaft auf die ergonomisch günstige Einhandbedienung abgestimmt, bietet SENSO-CASE vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Zielgerichtete Mess-, Steuer- und Signalaufgaben sowie das Erfassen von Daten mittels optoelektronischer Bauteile lassen sich so angenehm, schnell und sicher ausführen.

Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.

IHRE VORTEILE

Ideal für vormontierte Elektronik-Pakete, auch mit integrierten Schnittstellen.

Wahlweise mit Schließer-Funktion für sofortige und/oder zeitlich begrenzte Inbetriebnahme (stand-by).

Interne Stromversorgung mit 2 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA) oder 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3).

Batteriefach für 2 x AA sowie Tüllen für Kabelbetrieb als Zubehör. Gleichzeitiger Betrieb von Batterien/Akkus und am Kabel möglich.



aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com

SENSO-CASE

SENSO-CASE	Außenmaße in mm						Ausstattung Schließer-Funktion	Material	Bestell-Nummer	
	L	L ₂	B	B ₂	H	H ₂			grauweiß RAL 9002	lava
 M	180	78	86	32	45	25	–	ABS (UL 94 HB)	A 90 56 107	A 90 56 108
	180	78	86	32	45	25	• (einpölig)* ¹	ABS (UL 94 HB)	A 90 56 207	A 90 56 208

SENSO-CASE ZUBEHÖR

Artikel	für SENSO-CASE	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer	
① Batteriehalter* ²	M	PP, schwarz, für 2 x 1,5 V Mignon-Zellen (AA), 1 St.	A 91 56 001	
② Batteriehalter	M	Federstahl, vernickelt, für 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3), 1 Set	A 91 56 003	
③ Druckknopfanschluss* ³	M	für Batteriehalter ① oder 1 x 9 V-Flachbatterie (PP3), 152 mm Kabellänge	A 91 56 002	
④ Zugentlastungs-Set	M	zur Zugentlastung kabelgebundener Anwendungen	A 91 66 004	
⑤ Kabeltülle	M	für Kabel ø 5,0 - 5,9 mm, Elastomer, vulkanfarben	A 91 66 101	
		für Kabel ø 4,2 - 5,0 mm, Elastomer, vulkanfarben	A 91 66 131	
		für Kabel ø 3,4 - 4,2 mm, Elastomer, vulkanfarben	A 91 66 161	
⑥ Selbstformende Schraube	M	2,5 x 6 mm, Kreuzschlitz Z (PZ1), zur Platinenbefestigung, 1 St.	A 03 05 031	
⑦ Ringöse	M	Kunststoff, vulkanfarben, Ring-Innen-ø 4 mm, max. Wandstärke 4 mm, Aufnahmebohrung ø 5 mm erforderlich	A 91 00 002	
			grauweiß	lava
⑧ Halter	M	ABS, passend auch für kabelgebundene Anwendungen	A 91 56 307	A 91 56 308
⑨ Klebefolie	Halter M	doppelseitige Klebefolie mit Schaumstoffträger	A 91 56 005	



universelles Zubehör **Seiten 178-187**

*¹ Gehäuse-Set inkl. einpöligem Schließer (max. 28 V/100 mA), Montage-Elementen, Anschlusskabel und elastischer Kappe aus TPE in Farbe orange. Die Schutzart bleibt erhalten.

*² Kontakte passend für den Druckknopfanschluss ③.

*³ Mit Schutzgehäuse.