



MIT EINEM KLICK IP 65



DAS PRODUKT

Bei der Entwicklung von SNAPTEC ging OKW ganz neue Wege.

Statt der herkömmlichen Verschraubung wurde die Montage mittels innovativer und rationeller Rasttechnik gelöst.

Ein Plus auch für die Optik. Die vier Öffnungen dienen lediglich dem Entrasten zu Service- oder Einstelltätigkeiten am Endprodukt und werden durch Abdeckungen nahezu unsichtbar.

IHRE VORTEILE

Minimaler Montageaufwand dank der schraubenlosen Gehäusemontage. So sparen Sie Kosten, ob bei der Fertigung oder später bei Servicearbeiten.

Einfache Wandmontage. Unsichtbar in den dafür vorgesehenen Schächten im Unterteil. Alternativ separate, außen liegende Befestigungslaschen als Zubehör.

Hohe Unterteile gewährleisten eine maximale Fläche für Kabelverschraubungen und Schnittstellen.


Schutzart IP 65

Die Dichtung ist bereits im Oberteil eingelegt.

Max. Platinenmaße (L x B in mm)

SNAPTEC	Unterteil	Oberteil
60 x 60	30 x 52	28 x 50
60 x 100	52 x 69	50 x 68
100 x 100	69 x 91	68 x 90

(Domaussparung unberücksichtigt)



aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com



SNAPTEC

SNAPTEC	Außenmaße in mm			Ausführung / Ausstattung (Maße in mm) max. Folienmaße	Material	Bestell-Nummer lichtgrau, RAL 7035	
	L	B	H				
	60 x 60	60	60	40	49,10 x 29,70	ABS (UL 94 HB)	C 30 06 061
	60 x 100	60	100	40	49,10 x 69,80	ABS (UL 94 HB)	C 30 06 101
	100 x 100	100	100	80	90,10 x 69,80	ABS (UL 94 HB)	C 30 10 101

SNAPTEC ZUBEHÖR

Artikel	für SNAPTEC	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer
① Befestigungslaschen	alle Größen	für außen liegende Wandmontage, 4 St. inkl. Befestigungselemente	C 22 99 028



universelles Zubehör **Seiten 178-187**