


VIS-À-VIS

Schutzart IP 40

Max. Platinenmaße (in mm)

	B x T Unterteil	B x T Oberteil	B x H Frontteil
S	112 x 134/30	112 x 148	112 x 48
L	132 x 166/62	132 x 180	132 x 60

(Domaussparung unberücksichtigt,
Unterteil ohne/mit Batteriefach)



aktuelle Zeichnungen im Internet
www.okw.com

DAS PRODUKT

Die Gehäusereihe UNITEC zeichnet sich durch zwei unterschiedlich geneigte, zueinander rechtwinklige Bedienflächen aus.

Diese können entsprechend der Applikation zum Bedienen und/oder Ablesen genutzt werden und ermöglichen so auch zeitgleiche Anwendungen vis-à-vis, z.B. Arzt – Patient.

IHRE VORTEILE

Modernes Erscheinungsbild, hervorragend geeignet für Tisch- oder Wandeinsatz.

Großzügige Dialogbereiche (72°/ 18° Neigung). Ideal für große Displays, Touchscreenoberflächen, Folientastaturen (1,4 mm tief), Dekorfolien (0,6 mm tief), Schnittstellen etc.

Tasten, Schalter und Anzeigeelemente lassen sich ergonomisch günstig bedienen und ablesen.





FLEXIBLES OUTFIT FÜR DIE WAND



IHRE VORTEILE

Flexibel bei der Bestückung. Positionierung der Leiterplatten in Unter-, Ober- und Frontteil. Dank der zueinander rechtwinkligen Bedienflächen können Elektronik und Schnittstellen auch als Komplettpaket eingebaut werden.

Bedienfelder wahlweise single oder dual nutzbar.

Ohne/mit Batteriebetrieb 3 x AA / 5 x AA. Batteriefachdeckel wahlweise rast- und/oder schraubbar.

Verdeckte Wandbefestigung.

ANWENDUNGEN

Datenerfassungssysteme.

Zugangs- und Infoterminals. Haustechnik.

Computerperipherie. Kommunikation.

Analyse-, Diagnostik- und Therapieanwendungen.

Mess- und Regeltechnik.

Industrielle Steuerungen.

Hoher Individualisierungsgrad

Durch den Einsatz einer umfangreichen, speziell auf Ihr Firmenerrscheinungsbild abgestimmten Digitaldruckfolie (Ober- und Frontteil 0,6 mm vertieft) entstehen individuelle Elektronik-Gehäuse.

Auf Wunsch bedrucken und montieren wir für Sie Ihre Digitaldruckfolien im hauseigenen Service-Center.



UNITEC

UNITEC	Außenmaße in mm			Ausstattung (Maße in mm)				Bestell-Nummer			
	B	T	H	Vertiefung Frontteil	Oberteil	max. Maße der Folientastatur Frontteil	Oberteil	ABS (UL 94 HB), grauweiß, RAL 9002 ohne Batteriefach	für 3 x AA* ¹	für 5 x AA* ¹	
	S	125	177	69/22	0,6	0,6	–	–	B 40 54 107	B 40 54 207	B 40 54 307
		125	177	69/22	1,4	1,4	108,4 x 49,5	108,4 x 149	B 40 54 117	B 40 54 217	B 40 54 317
		125	177	69/22	1,4	0,6	108,4 x 49,5	–	B 40 54 127	B 40 54 227	B 40 54 327
		125	177	69/22	0,6	1,4	–	108,4 x 149	B 40 54 137	B 40 54 237	B 40 54 337
	M	148	210	80/25	0,6	0,6	–	–	B 40 56 107	B 40 56 207	B 40 56 307
		148	210	80/25	1,4	1,4	127,6 x 58,6	127,6 x 178,6	B 40 56 117	B 40 56 217	B 40 56 317
		148	210	80/25	1,4	0,6	127,6 x 58,6	–	B 40 56 127	B 40 56 227	B 40 56 327
		148	210	80/25	0,6	1,4	–	127,6 x 178,6	B 40 56 137	B 40 56 237	B 40 56 337

UNITEC ZUBEHÖR

Artikel	für UNITEC	Ausführung / Verwendung	Bestell-Nummer
① Wandhalter-Set	S	ABS, grauweiß, 1 Set	B 41 54 307
	M	ABS, grauweiß, 1 Set	B 41 56 307
② Anti-Rutsch-Füßchen	S, M	∅ 12 mm, transparent, selbstklebend, für Tischanwendungen, 1 Paar	A 92 12 330
③ Selbstformende Schraube	S, M	∅ 3 x 6 mm (PZ1) zur Platinenbefestigung, 1 Stück	A 03 06 031



universelles Zubehör **Seiten 178-187**

*¹ Batteriefachdeckel wahlweise rast- und/oder schraubbar. Kontaktfedern vernickelt.